

70-26 Kwick start sprej

Pomocný přípravek k ulehčení spuštění benzínových a dieselových spalovacích motorů

Oblast použití:

Motory lodí, sekaček, lesnických a zemědělských strojů, čerpadel, kompresorů, dieselových agregátů apod. Dále je použitelný pro usnadnění startů spalovacích motorků v modelech lodí, automobilů a letadel.

Vlastnosti:

Spolehlivě ulehčí starty motorů s funkčním zapalováním, zvláště v zimě a vlhku.

- Okamžitý efekt
- Ulehčí start ve všech klimatických podmínkách

Způsob použití:

Nastříkejte do vzduchového filtru nebo sacího potrubí a nastartujte.

Upozornění: Při startování musí být zajištěn přívod paliva do motoru.



Balení: 400 ml sprej

Příklady použití :

- Spalovací a dieselové motory všech typů
- Lodní motory
- Motory stavebních a těžebních strojů
- Na modelářské účely

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před slunečním zářením.

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu. Změny vyhrazeny.

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0,643 g/cm ³
obsah VOC	100 %
vůně	charakteristická
bod varu	-44 °C
kategorie	speciální produkty

