

70-31 Multi – NSF – sprej

Profesionální multifunkční sprej s certifikací NSF H1

Oblast použití:

Ošetřování a údržba elektrických zařízení, rychlé a snadné odstranění vlhkosti, prevence vzniku námrazy, antikorozi ochrana, odrezování a uvolňování pevně zarezlých šroubových spojů ve všech oblastech potravinářského průmyslu.

Vlastnosti výrobku:

Použitelný ve všech oblastech potravinářské výroby a dílenské údržby, pro venkovní i vnitřní použití. Svými vlastnostmi umožňuje široké spektrum využití při odstraňování a prevenci mnoha běžných provozních problémů.

- Vytěsňuje vlhkost a izoluje elektrické kontakty
- Zabraňuje vzniku bludných proudů
- Zabraňuje tvorbě sulfidových a oxidačních vrstev
- Usnadňuje montážní a demontážní práce
- Zabraňuje zamrzání zámků
- Uvolňuje zrezivělé šroubové spoje a rozpouští rez
- Nenapadá gumu, plasty, textilie ani lakované povrchy
- Bez obsahu silikonu
- Vhodný pro použití v potravinářském průmyslu
- Certifikace NSF č. 141865

Způsob použití:

Sprej aplikujte z cca 30 cm ze vzdálenosti přímo na elektrické zařízení. Z důvodu bezpečnosti práce nepoužívejte na zařízení pod elektrickým napětím.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Příklady použití:

Elektrické a elektronické součásti a kontakty, šroubové spoje, závity, svorníky, čepy, zámků, vedení, závěsy, klouby, kluzné plochy, ventily, příruby apod.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0.69 g/cm ³
obsah VOC	34.8 %
vůně	slabě charakteristická
teplota vzplanutí	-97 °C
teplota vznícení	200 °C
kategorie	mazací spreje

