

70-34 Antikorozní ochrana TS 400 červená

Profesionální antikorozní nátěr a inhibitor koroze kovových povrchů

Oblast použití:

Antikorozní ochrana kovových povrchů.

Vlastnosti:

Antikorozní nátěr, zabraňující korozi ocelových povrchů, který zároveň zastavuje korozi na již zrezivělých kovových plochách.

- Rychleschnoucí základový nátěr, přelakovatelný všemi druhy běžných barev a laků
- Vynikající přilnavost
- Odolný UV-žiarění
- Vhodný pro bodové svařování
- Teplotní odolnost: + 120 °C
- **Barvy:** 70-34 červenohnědá, 70-63 šedá



Balení: 1 kg dóza

Způsob použití:

Přípravek aplikujte štětcem přímo na hrubé, očištěné (rez odstraňte drátěným kartáčem) nemastné zkorodované povrchy a nechte zaschnout. Nátěr je možné aplikovat při teplotách +4 až +40 °C, optimální teplota 15–28 °C.

Příklady použití :

- všechny povrchové úpravy a opravy zkorodovaných povrchů
- ochrana před korozi všech kovových materiálů

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Uchovávejte v chladu.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.

Technické údaje:

barva	červená
viskozita	350 - 700 mPa.s
obsah VOC	38,9 %
vůně	charakteristická
bod varu	135 -150 °C
teplota vznícení	465 °C
kategorie	antikorozní barvy a spreje

