

70-39 Voskový antikoroziční sprej

Dlouhodobá ochrana kovových povrchů před korozními vlivy

Oblast použití:

Dlouhodobá antikoroziční ochrana kovových součástí, strojů, strojních dílů, vstřikovacích forem, pracovních nástrojů, náradí a dutin. Vhodný ke konzervaci kovových povrchů během skladování a přepravy. Díky odolnosti vůči slané vodě je vhodný také k ochraně výrobků při námořní přepravě.

Vlastnosti:

Vytváří trvale elastický, čirý voskový ochranný film, který dobře přilne ke kovovým povrchům. Odpuzuje vodu a poskytuje dlouhodobou ochranu před atmosférickými vlivy. Díky vysokému kapilárnímu účinku proniká i do hůře dostupných míst.

- odpuzuje vodu, odolný vůči slané vodě
- dlouhodobá ochrana před atmosférickými vlivy
- vysoký kapilární účinek
- vytváří čirý, bezbarvý voskový film
- trvale elastický ochranný film
- nevysychá, nevytvzuje a nepraská
- dobře přilne ke kovovým povrchům
- bez zápachu

Způsob použití:

Sprej před použitím důkladně protřepejte. Ošetřovaný povrch předem důkladně očistěte. Přípravek nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti cca 25 cm a nechte zaschnout. Čirý voskový ochranný film působí okamžitě a zasychá přibližně 60 minut.

Příklady použití:

- konzervace vstřikovacích forem, lisů a strojních dílů
- ochrana nástrojů, náradí a náhradních dílů při skladování
- ochrana ložisek, řetězů, lan, vodicích tyčí a závitů
- konzervace hřídelů, ozubených kol a dalších kovových součástí
- ochrana dutin a hůře dostupných kovových ploch
- konzervace výrobků během skladování a zámořské přepravy

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	nažloutlá
hustota	0.63 g/cm³
obsah VOC	93 %
vůně	petrolejová
bod varu	-44 °C
teplota samovznícení	240 °C
teplota vzplanutí	-97 °C
kategorie	antikoroziční barvy a spreje

