

70-40 Zinková pasta

Zinková ochrana povrchů (obsah zinku 96 %, v čistotě 98,5 - 99 %)

Oblast použití:

Zinková ochranná nátěrová barva s vysokým obsahem zinkových částic pro antikorozi ochranu kovů a pro plnohodnotnou opravu poškozeného žárového a galvanického pozinkování po svařování, broušení, vrtání nebo jiném obrábění.

Vlastnosti:

- Ochranná vrstva ze zinkových destiček o čistotě 98,5–99 %
- Opravy poškozeného zinkování podle DIN 50.976 (1980)
- Rychlé zasychání
- Minimální obsah ředidel
- Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
- Jedním nátěrem až 150 µm silná vrstva zinku
- Teplotní odolnost do +800 °C
- Nehořlavý



Balení: 1 kg dóza

Způsob použití:

Pastu nanášíte štětcem přímo na čistý a odmaštěný povrch a nechte zaschnout.

Příklady použití :

- Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
- Opravy galvanizovaných dílů
- Povrchové úpravy strojních součástí a dílů
- Opravy po obrábění a svařování

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Uchovávejte v chladu.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.

Technické údaje:

barva	šedá
hustota	2.85 g/cm³
obsah VOC	13,7 %
vůně	charakteristická
bod varu	140-180°C
teplota vznícení	465 °C
kategorie	kovové nátěry a spreje

