

70-41 Hliníko-zinková pasta

Hliníko-zinková ochrana povrchů a kovový nátěr

Oblast použití:

Vysoce kvalitní hliníkozinkový otěruvzdorný nátěrový prostředek pro použití v celé oblasti údržby, při montážích a všude tam, kde je vyžadována kvalitní antikorozní ochrana a vzhledově dokonalá povrchová finální úprava. Vysoce otěruvzdorný nátěr, dlouhodobě odolný povětrnostním vlivům.

Vlastnosti:

Vysoce kvalitní přípravek pro antikorozní ochranu a povrchovou úpravu pomocí nátěru z hliníkových a zinkových částic. Lze jej použít také jako sjednocující a opravný nátěr pro retuše čerstvého žárového zinkování a galvanického pokovování.

- Rychlé zasychání
- Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
- Vydatnost z 1 litru: 30 mm silná vrstva na ploše 15 m²
- Elektricky vodivý (pro bodové svařování)
- Teplotní odolnost: +500 °C
- Odstín lesklého zinku

Způsob použití:

Pastu nanášejte štětcem přímo na čistý odmaštěný povrch a nechte zaschnout.

Příklady použití:

- Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
- Opravy galvanizovaných dílů
- Povrchové úpravy strojních součástí a dílů
- Opravy po obrábění a svařování

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.



Balení: 1 kg dóza
10 kg dóza

Technické údaje:

barva	stříbrná
relativní hustota	1,06 g/cm ³
obsah VOC	52 %
vůně	charakteristická
bod varu	140-180 °C
bod vzplanutí	32 °C
teplota vznícení	400 °C
kategorie	kovové nátěry a spreje

