70-42 Hliníkovo-zinkový sprej

Hliníkovo-zinkový sprej pro profesionální použitií

Oblast použití:
Vysoce kvalitní hliníkovo-zinkový otěruvzdorný nátěrový prostředek pro použití v celé oblasti údržby, při montážích a všude tam, kde je vyžadována kvalitní antikorozní ochrana a vzhledově dokonalá finální povrchová úprava. Vysoce otěruvzdorný nátěr, dlouhodobě odolný vůči povětrnostním vlivům.



Balení: 400 ml sprej

Vlastnosti:
Ochranná vrstva obsahuje Zinek o čistotě 98,5–99 %. Vhodný pro opravy poškozeného pozinkování. Hliník (1 %) je přidáván pro vyšší lesk.

- Rychleschnoucí
- Ideální pro bodové svařování
- Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
- Teplotní odolnost do +500 °C
- Maximální možná kvalita

Způsob použití:
Sprej nastříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm na čistý a odmaštěný povrch a nechte zaschnout.

Příklady použití:
• Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
• Opravy galvanizovaných dílů
• Povrchové úpravy strojních součástí a dílů
• Opravy po obrábění a svařování

Skladování:
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.

Technické údaje:

barva	šedá
hustota	0.767 g/cm³
obsah VOC	85,06 %
vůně	charakteristická
bod varu	- 42 °C
bod vzplanutí	- 97 °C
teplota vznícení	250 °C
kategorie	kovové nátěry a spreje