

70-43 Lesklý zinkový sprej

Speciální zinkový sprej pro profesionální ochranu povrchů

Oblast použití:

Lesklý zinkový antikorozní nástřik s vysokým obsahem zinkových částic, použitelný jako antikorozní ochrana nejvyšší kvality ve své třídě. Ideální pro opravy žárového zinkování po svařování, vrtání, řezání a broušení. Rychleschnoucí a velmi vydatný.

Vlastnosti:

Ochranná vrstva obsahuje zinkové a hliníkové destičky o čistotě 98,5 %. Obsah kovů v suchém filmu: 96 %.

- Rychleschnoucí
- Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
- Vydatnost spreje: až 8 m²
- Schopnost zasychat i při nízkých teplotách (-5 °C / 45 min.)

Způsob použití:

Před použitím dózu s přípravkem důkladně protřepávejte tak dlouho, aby se míchací kuličky minimálně 20 sekund znatelně pohybovaly. Následně aplikujte ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na odmaštěný povrch. K odmaštění lze použít produkt Metaflux 79-02 Čistič pro speciální účely. Sprej po aplikaci vytvoří lesklý zinkový povlak, který má antikorozní vlastnosti srovnatelné s galvanickým pokovením.

Příklady použití:

- opravy poškozeného žárového zinkování
- ochrana míst po svařování, řezání a vrtání pozinkovaných dílů
- ocelové konstrukce, zábradlí, brány a ploty
- potrubí, příruby a kovové rozvody
- šroubové spoje, hrany a místa po montáži
- opravy a renovace galvanicky pokovených povrchů

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	šedá
hustota	0,949 g/cm ³
bod varu	-25 °C
teplota vzplanutí	-42,2 °C
bod tání/tuhnutí	-141 °C
obsah VOC	72 %
vůně	charakteristická
kategorie	kovové nátěry a spreje

