

70-46 Zinkový základní sprej

Profesionální zinková ochrana povrchů (obsah zinku 93 % v čistotě 98,5 - 99 %)

Oblast použití:

Zinkový antikoroziční nástřik s vysokým obsahem zinkových částic, použitelný jako antikoroziční ochrana nejvyšší kvality ve své třídě. Ideální pro opravy žárového zinkování po svařování, vrtání, řezání a broušení. Rychleschnoucí a vysoce vydatný.

Vlastnosti:

Ochranná vrstva obsahuje zinkové a hliníkové destičky o čistotě 98,5 - 99 %.

- Rychleschnoucí
- Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
- Vydatnost spreje: až 8 m²
- Schopnost zasychat při nízkých teplotách (-5 °C / 45 min.)

Způsob použití:

Před použitím nádobku s přípravkem protřepávejte tak dlouho, aby se míchací kuličky minimálně 20 sekund znatelně pohybovaly. Následně aplikujte ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na odmaštěný povrch. K odmaštění lze použít produkt Metaflux 79-02 Čistič pro speciální účely. Sprej po aplikaci vytvoří lesklý zinkový povlak, který má antikoroziční vlastnosti srovnatelné s galvanickým pokovením.

Příklady použití:

- Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
- Opravy galvanizovaných dílů
- Povrchové úpravy vzhledu součástí a dílů
- Opravy po obrábění a svařování

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Bezpečnostní pokyny: Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	šedá
vůně	charakteristická
obsah VOC	79 %
bod varu	- 24,8 °C
bod vzplanutí	- 42,2 °C
teplota samovznícení	235 °C
teplotní odolnost	+140°C
kategorie	kovové nátěry a spreje

