70-47 Multisprej

Profesionální multifunkční prostředek pro pravidelnou údržbu elektrických zařízení

Oblast použití:
Multisprej slouží k ošetřování a údržbě elektrických zařízení, rychle a snadno odstraňuje vlhkost, předchází vzniku námrazy, vytváří antikorozní ochranu, maže a odrezuje.

Vlastnosti:
Použitelný do všech oblastí průmyslové výroby a dílenské údržby, pro venkovní i vnitřní použití. Svými vlastnostmi umožňuje široké spektrum použití při odstraňování a prevenci mnoha běžných provozních problémů. Nahrazuje 5 speciálních produktů pro údržbu.

- Odvlhčení zařízení
- Povolování zrezivělých spojů
- Antikorozní ochrana
- Čistič na elektrické zařízení
- Mazací olej
- Vysoký kapilární efekt
- Příjemná vůně
- Podtéká pod vlhkost a izoluje
- Velká vydatnost
- Pohotový v použití díky aerosolovému balení
- Zabraňuje bludným proudům
- Zabraňuje tvoření sulfidových a oxidačních vrstev

Způsob použití:
Sprej stříkejte z cca 30 cm vzdálenosti přímo na elektrické zařízení. Z důvodu bezpečnosti práce nepoužívejte na zařízení pod elektrickým napětím.

Příklady použití:
• Mazání přesných strojů, spínačů, relé, vnitřních drátů a rozvodů
• Uvolňování zrezivělých nebo zoxidovaných spojů, zámků atd.
• Odstraňování mastnot a nečistot z jemných mechanismů
• Mazání strojů, mechanických spotřebičů a elektrospotřebičů

Skladování:
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	jasná
hustota	0.67 g/cm³
obsah VOC	86,6 %
vůně	minerální olej
bod varu	-44 °C
teplota vznícení	285 °C
bod vzplanutí	-97°C
kategorie	uvolňování spojů



