

70-48 HT-LUB sprej NSF

Vysokoteplotní mazivo s NSF certifikací

Oblast použití:

Mazání závitových a naražených spojů, vystavených extrémně vysokým provozním teplotám, vysokým tlakům a nepříznivým podmínkám v potravinářských a farmaceutických výrobních závodech.

Vlastnosti:

Speciální mazivo pro aplikace v extrémních provozních podmínkách průmyslové výroby a dílenské údržby. Zabraňuje zrezivění, zapečení, opotřebení závitových a naražených spojení. Zajišťuje mazání extrémně namáhaných strojních součástí.

- Vhodný pro konzervaci ocelových, nerezových a nekovových spojů
- Odolný kyselinám, hydroxidům, horké i studené vodě, benzínu a parám
- Odolný proti vyhoření a vymývání
- Bez obsahu kovů
- Teplotní odolnost -40 až +1400 °C
- Nezpůsobuje elektrochemickou korozi
- Nezpůsobuje tvorbu lokálních chemických článků
- Certifikace NSF H1 č. 154002

Způsob použití:

Sprej před použitím důkladně protřepejte a následně aplikujte z přibližně 30 cm vzdálenosti přímo na mazané místo, závit nebo plochu.

Příklady použití:

- montážní a demontážní práce (šroubové systémy, ventily, šoupátka, vřetena, ochrana těsnění)
- eliminace zadření a deformace závitů šroubů, závěsných čepů, ventilů, náprav, podpěrek rozdělovacího potrubí
- mazání závitových tyčí, vedení, vodicích lišt, válečkových systémů
- montáže parních vedení (šroubování, těsnění, uzávěrů, šoupátek)
- impregnace těsnění a ochrana před poškozením teplem

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu produktu. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bílá
hustota	0.92 - 0,94 g/cm ³
obsah VOC	54 %
vůně	charakteristická
bod varu	-44 °C
teplotní odolnost	-40 až +1 400 °C
bod vzplanutí	-88,6 °C
kategorie	mazací spreje

