70-49 Měděný svařovací sprej

Svařovací měděný sprej pro profesionální použití

Oblast použití:
Ideální chemická a částečně i mechanická ochrana povrchů vůči korozi a nepříznivým vnějším vlivům, použitelná na kovy a všechny pevné podklady.

Vlastnosti:
Dvojnásobná antikorozní ochrana povrchů, zajištěná vysokým podílem čisté mědi a ochrannou vrstvou epoxidu.

- Vhodný pro bodové svařování
- Extrémně vysoký obsah mědi
- Odolný kyselinám a alkáliím
- Rychleschnoucí
- Zabraňuje korozi a oxidaci povrchů
- Dlouhodobá ochrana před atmosférickými vlivy
- Optimální pro instalační práce
- Nízká spotřeba



Balení: 400 ml sprej

Způsob použití:
Sprej aplikujte při pokojové teplotě přímo na odmaštěný a očištěný povrch z cca 25 cm vzdálenosti a nechte důkladně zaschnout.

Příklady použití:
• výroba rozvaděčů
• opravy karoserií automobilů
• vany, pouzdra, ochranné kryty, opláštění
• antikorozní ochrana šroubových spojů
• opravy klempířských prací

Skladování:
Skladujte v v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.

Technické údaje:

barva	měděná
hustota	0.93-0,96 g/cm³
obsah VOC	84,7 %
vůně	benzínová
bod varu	- 47 °C
bod vzplanutí	- 88,6 °C
teplota vznícení	264 °C
kategorie	produkty pro svařování