

70-50 Hliníkový sprej

Hliníkový antikorozní sprej pro profesionální použití v čistotě 99,5%

Oblast použití:

V oblasti údržby jako vynikající antikorozní ochrana kovových povrchů, použitelná pro všechny práce při povrchových úpravách i jako finální úprava povrchu, zejména při opravách klimatizační techniky.

Vlastnosti:

Vysoce kvalitní hliníkový sprej pro povrchové úpravy kovových povrchů. Lze jej použít i jako opravný nástřik po žárovém pokovování.

- Rychleschnoucí a otěruvzdorný
- Dlouhodobě chrání před povětrnostními vlivy
- Obsahuje hliník o čistotě 99,5 %
- Odolný kyselinám a hydroxidům
- Antikorozní účinek
- Teplotní odolnost: +800 °C

Způsob použití:

Sprej aplikujte ze vzdálenosti cca 30 cm přímo na ošetřovanou plochu, kterou předem zbavte všech mastnot a nečistot, a nechte zaschnout.

Příklady použití:

- Galvanické ochrany nechráněných kovových dílů
- Opravy galvanizovaných dílů
- Povrchové úpravy strojních součástí a dílů
- Opravy po svařování a obrábění

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	stříbrná
hustota	0.733 g/cm³
obsah VOC	90,2 %
vůně	benzínová
teplota vznícení	365°C
bod varu	-44 °C
bod vzplanutí	-97°C
teplotní odolnost	+800°C
kategorie	kovové nátěry a spreje

