

70-52 Hliníkový sprej, otěruvzdorný

Hliníkový otěruvzdorný sprej pro profesionální použití

Oblast použití:

V oblasti údržby jako vynikající antikorozi ochrana kovových povrchů a ostatních hladkých povrchů, použitelná pro všechny práce při povrchových úpravách i jako finální úprava povrchu.

Vlastnosti:

Vysoce kvalitní hliníkový sprej pro povrchové úpravy kovových povrchů. Je možné jej použít i jako opravný nástřik po žárovém pokovování.

- Rychleschnoucí a otěruvzdorný
- Dlouhodobě chrání před povětrnostními vlivy
- Obsahuje hliník o čistotě 99,5 %
- Odolný kyselinám a hydroxidům
- Antikorozi účinek
- Teplotní odolnost: +800 °C

Způsob použití:

Sprej aplikujte ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na ošetřovanou plochu, kterou předem zbavte všech mastnot a nečistot, a nechte zaschnout.

Příklady použití:

- pro kovové a hliníkové části staveb, větrání, klimatizaci
- oprava galvanicky pokovených dílů
- oprava žárově leskle zinkovaných dílů a konstrukcí
- povrchová úprava tepelně namáhaných součástí a dílů
- pro výfuky, topení, teplovody, potrubí
- pro automobilové ráfky, skříňové nástavby
- oprava a vzhledové sjednocení po obrábění a svařování hliníku

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost podkladového materiálu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	stříbrná
hustota	0,84-0,86 g/cm ³
obsah VOC	87 %
vůně	po rozpouštědle
teplota vznícení	> 200 °C
bod varu	-44 °C
bod vzplanutí	-88,6 °C
kategorie	kovové nátěry a spreje

