

70-59 Základní sprej

Šedá základová barva ve spreji pro profesionální použití

Oblast použití:

V oblasti při ošetřování a údržbě vytváří na povrchu kovů, dřeva a většiny plastových materiálů šedou základní ochrannou vrstvu, kterou lze přelakovat většinou běžných barev.

Vlastnosti:

Vysoce kvalitní barevný nástřik, vhodný především pro základní povrchové úpravy kovových, dřevěných a plastových povrchů.

- Rychleschnoucí
- Kvalitní ochrana před nepříznivými atmosférickými vlivy
- Velmi dobrá snášenlivost s akrylovými, polyuretanovými a nitrocelulóзовými laky
- Vysoká krycí schopnost
- Antikorozní účinek
- Vhodný pro všechny kovové povrchy, dřevo a plasty

Způsob použití:

Sprej před použitím důkladně protřepejte (míchací kuličky). Po odstranění mastnoty a nečistot z ošetřovaného povrchu aplikujte sprej ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na ošetřovaný povrch a nechte zaschnout. Po použití trysku pročistěte krátkým prostříknutím spreje v obrácené svislé poloze.

Příklady použití:

• nástřiky základní šedou barvou na většině pevných povrchů, jako jsou kovy, dřevo a většina plastů.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	světle šedá
hustota	0,778 g/cm³
bod varu	- 44 °C
teplota vznícení	365°C
bod vzplanutí	- 97 °C
vůně	acetonová
obsah VOC	80,5 %
kategorie	antikorozní barvy a spreje

