

70-64 Silikonový sprej

Silikonový sprej s NSF H1 certifikací

Oblast použití:

Univerzální kluzný, mazací a separační prostředek, použitelný při teplotách od -45 °C do +220 °C, vhodný pro použití v potravinářském průmyslu a při výrobě nápojů.

Vlastnosti:

Mazací a separační sprej pro průmyslové mazání, konzervaci, separaci, impregnaci a renovaci kovových povrchů, pryže a plastových povrchů. Vytváří na povrchu lesklý, tenký, kluzný mazací film. Udělením certifikace NSF je ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

- Bez barvy a zápachu
- Antistatický účinek
- Zabraňuje zkrěhnutí, namrzání a slepení gumových částí
- Skvěle ošetřuje gumové a plastové povrchy Izoluje elektrické kontakty proti vlhkosti
- Zabraňuje nežádoucímu zachytávání barev a lepidel
- Vhodný pro separaci forem při vstřikování plastů
- Teplotní odolnost: -45 °C až +220 °C
- Certifikace NSF H1 č. 141653

Způsob použití:

Sprej aplikujte z cca 25 cm vzdálenosti na ošetřovaný povrch a nechte působit. Následně ošetřený povrch lehce setřete suchou čistou utěrkou nebo průmyslovou utěrkou.

Příklady použití:

- speciální přípravek pro údržbu a ochranu stáčecích a balicích zařízení v potravinářství
- vhodný zejména do provozů na výrobu krmiv, do farmaceutického a kosmetického průmyslu
- použitelný na všechny kovové materiály, nerezovou ocel, plasty, gumu a jiné
- ideální pro okamžité zlepšování kluzných vlastností u všech transportních systémů a pásů, kolejnic, vedení, válečkových drah a plnicích linek.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášitelnost podkladového materiálu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0,96-0,98 g/cm³
bod varu	- 44 °C
teplota vznícení	365°C
teplota vzplanutí	- 88,6 °C
teplota samovznícení	287 °C
vůně	charakteristická
obsah VOC	80,16 %
kategorie	mazací spreje

