

## 70-70 Thermex 2,5 kg

***Separační keramická hmota zabraňující přenosu tepla při svařování***

### Oblast použití:

V rámci ve strojní výrobě a údržbě při svařčeských, kovářských a topenářských pracích.

### Vlastnosti:

**Thermex absorbuje a odvádí teplo a sálavé teplo ze svařování a pájení až do teploty +4000 °C, a tím chrání okolí svaru.**

- Bez obsahu silikonu, tuků a olejů
- Zabraňuje zbytečným demontážím
- Zabraňuje opalování barvy a spečení kabelů
- Zabraňuje poškození pozinkovaných povrchů, chromu a plastů, neobsahuje azbest
- Zamezuje vzniku náběhových barev a tepelných deformací při svařování
- Smývatelný vodou,
- Opakovaně použitelný, nezanechává zbytky

### Způsob použití:

Keramickou hmotu Thermex aplikujte přímo do bezprostřední blízkosti svařovaného místa nebo plochy tak, aby odváděla teplo a sálavé teplo z okolí svaru.

### Příklady použití:

- ochrana okolních ploch při svařování a pájení
- ochrana kabelů, hadic a citlivých součástí v blízkosti svaru
- ochrana lakovaných, pozinkovaných, chromovaných a plastových povrchů před teplem
- omezení přenosu tepla při svařování potrubí, přírub a kovových konstrukcí
- ochrana dílů před tepelnou deformací a poškozením nátěru
- vytvoření tepelné bariéry při opravárenských a údržbářských pracích

### Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

### Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.



**Balení:** 2,5 kg dóza  
5 kg dóza

### Technické údaje:

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| barva     | šedá                          |
| hustota   | 1 g/cm <sup>3</sup>           |
| vůně      | slabá                         |
| kategorie | ochrana povrchů při svařování |

