

70-74 Supralub sprej

Speciální čirý mazací sprej pro použití v potravinářském průmyslu

Oblast použití:

Mazání strojních součástí a materiálů nejen v potravinářském průmyslu. Vhodný pro použití v pivovarech, pekárnách, masokombinátech, vinařstvích, lihovarech, moštárnách, kuchyních, mlýnech, venkovních a krytých bazénech atd.

Vlastnosti:

Mazací čirý prostředek vyrobený speciálně pro použití v potravinářství. Zároveň čistí, chrání a konzervuje ošetřované povrchy.

- Odolný vodě, páře, povětrnostním vlivům a UV záření
- Snižuje tření a opotřebení
- Vysoká stabilita proti žloutnutí a stárnutí
- Bez chuti a zápachu
- Bez škodlivých příměsí
- Vynikající antikorozi ochrana
- Teplotní odolnost: -5 °C až +200 °C

Způsob použití:

Sprej aplikujte přímo na čištěné místo nebo plochu. Lze jej aplikovat i na strojní součásti, u nichž nelze vyloučit náhodný kontakt s potravinami.

Příklady použití:

- Mazání těsnění, kloubů, řetězů, dopravníků, převodů, ložisek, pístů a jiných pohyblivých součástí
- Ložiska, kladky, klouby, články, ozubené převody, vačky, tlačítka, vedení, tyče, vodící lišty, válečkové systémy, pumpy, uzavírací šoupátka, ventily, silové převody, všechny druhy řetězů
- Míchače, mixéry, drticí zařízení, centrifúgy, sterilizátory, klimatizace a balicí stroje

Skladování:

Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti při teplotě od +5 °C do +25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Neskladujte při teplotách nižších než 0 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.



Balení: 500 ml sprej

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0,62 g/cm ³
obsah VOC	70 %
vůně	slabě charakteristická
bod varu	- 44 °C
teplota vznícení	365 °C
teplota vzplanutí	-60 °C
teplotní odolnost	-5°C až +200°C
kategorie	produkty s NSF

