

70-77 PTFE lakový sprej

Suché kluzné mazivo a separátor na bázi PTFE

Oblast použití:

V celé oblasti ošetřování a údržby pro čisté a suché mazání ve všech odvětvích průmyslu, zejména v plastikářském, textilním, papírenském, dřevozpracujícím a automobilovém průmyslu. Pro mazání všech mechanismů, kde nejsou vhodná klasická mastná maziva. Ideální pro mazání a separaci strojních součástí balicích strojů.

Vlastnosti:

Suchý nemastný mazací přípravek pro průmyslové a dílenské použití.

- Výborná přilnavost
- Čistý a bezbarvý
- Dlouhodobá ochrana před nepříznivými vlivy
- Odolný vůči olejům, vodě a většině běžných kapalin
- Vynikající separátor pro vstřikování plastů
- Teplotní odolnost: -60 °C až +260 °C

Způsob použití:

Sprej nastříkejte ze vzdálenosti cca 30 cm na čisté, suché a odmaštěné místo nebo plochu. Mazivo okamžitě zaschne a vytvoří suchý, čistý a nemastný kluzný film.

Příklady použití:

- Ideální a účinné mazivo do prашného prostředí
- Pro mazání ložisek, kolejnic, suportů, kluzných ploch, táhel, řezných ploch a nástrojů, řetězů, pouzder apod.
- Údržba a ochrana nechráněných plastových, elastomerových a pryžových dílů
- Pro vytvoření odolnosti proti vodě u savých materiálů

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost podkladového povrchu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bílá
hustota	0,76-0,78 g/cm³
teplota vznícení	260 °C
teplota vzplanutí	- 88 °C
vůně	charakteristická
obsah VOC	97 %
kategorie	mazací spreje

