

70-78 Povrchový nerezový sprej

Kovový nástřík pro nerezové povrchy

Oblast použití:

V celé oblasti použití konstrukcí a dílů z nerezové oceli od výroby a montáže až po běžnou údržbu. Rychleschnoucí a otěruvzdorný kovový nástřík. Dokonale sjednocuje nebo imituje vzhled matné (broušené, tryskané, mořené) nerezové oceli.

Vlastnosti:

Vynikající ochrana povrchů proti korozi a povětrnostním vlivům, vhodná na nerezové a ostatní hladké plochy. Obsahuje vysoký podíl nerezové směsi. Ideální pro opravy poškozených nerezových povrchů.

- korozivzdorný povlak vzhledu nerezové oceli
- otěruvzdorný
- dobře aplikovatelný, rychleschnoucí
- odolný povětrnostním vlivům
- vhodný na všechny kovové povrchy
- vhodný i na nekovové povrchy jako plasty, keramiku, sklo, dřevo, kámen, lepenku, papír
- při aplikaci velmi vydatný, nízká spotřeba
- teplotní odolnost do +300 °C

Způsob použití

Sprej aplikujte ze vzdálenosti cca 25 cm na dobře očištěnou a odmaštěnou plochu, zbavenou zbytků rzi, barev a laků a nechte zaschnout.

Příklady použití:

- opravy a sjednocení např. svařováním poškozených povrchů nerezové oceli
- chemické a potravinářské potrubí a rozvody, produktovody
- pivovary, lihovary, vinařské závody, mlékárny, chemičky
- imitace použití nerezové oceli u jiných materiálů
- dekorační a pohledové použití

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu..



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	šedá
hustota	0,659 g/cm ³
teplota varu	- 44 °C
teplota samovznícení	370 °C
teplota vzplanutí	- 97 °C
teplotní odolnost	+ 300°C
vůně	charakteristická
obsah VOC	94,77 %
kategorie	kovové nátěry a spreje

