

70-81 Kluzný kovový sprej

Vysoce výkonné mazivo s titanem pro extrémní provozní podmínky

Oblast použití:

V rámci preventivní údržby pro mazání za extrémně vysokých provozních teplot, tlaků a nepříznivých podmínek ve všech odvětvích průmyslu.

Vlastnosti:

Univerzálně použitelné mazivo pro mazání v extrémních provozních podmínkách průmyslové výroby a dílenské údržby. Zabraňuje zareznutí, opotřebení a korozi na šroubových spojích. Zajišťuje mazání extrémně namáhaných strojních součástí.

- Otěruvzdorný
- Odolný kyselinám, hydroxidům, olejům, vodě, benzínu, parám
- Odolný proti vyhoření a omytí
- Teplotní odolnost: -180 °C až +1350 °C
- Neobsahuje měď a nikl
- Nezpůsobuje elektrochemickou korozi
- Nezpůsobuje tvorbu lokálních chemických článků
- Tlaková odolnost: 235 N/mm²

Způsob použití:

Sprej aplikujte ze vzdálenosti cca 30 cm přímo na mazané místo, závit nebo plochu.

Příklady použití:

- montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění)
- eliminace zadření a deformace závitů šroubů, závěsných čepů, náprav, výfuků, podpěrek rozdělovacího potrubí
- mazání vysokoteplotních řetězů a ozubených převodů
- mazání závitových tyčí, vedení, vodicích lišt, válečkových systémů
- montáže parních vedení (šroubové spoje, těsnění, uzávěry) a mazání lisů
- impregnace těsnění a ochrana před poškozením teplem
- mazání vstřikovacích trysek (plastikářský průmysl) a spalovacích trysek (teplárny)
- slévárenské vyhazovače, separace forem, uzávěry, závěsy pecí, kleště na ingoty
- brzdové systémy
- těžká technika, jeřáby, otočné můstky
- výtahy a zdvihací zařízení

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost podkladového povrchu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	šedá
hustota	0,692 g/cm ³
bod varu	-11,7 °C
teplota samovznícení	460 °C
teplotní odolnost	-20 °C až + 120 °C
vůně	charakteristická
obsah VOC	69,60 %
kategorie	mazací spreje

