70-83 Kluzný lakový sprej

Kluzné suché mazivo s obsahem MoS2

Oblast použití:
Suché kluzné mazivo pro údržbu dlouhodobě zatěžovaných nízkorychlostních kluzných míst, mazání strojů v záběhu nebo snižování hlučnosti pracujících strojů. Použitelné ve všech provozech, které vyžadují mazání suchým nemastným mazivem, na kterém neulpívá prach, např. mlýny, vápenky, cihelny a kamenolomy.



Balení: 400 ml sprej

Vlastnosti:
Doporučuje se jako vysoce kvalitní tuhé montážní mazivo, které zasychá do 5 minut a ihned maže. Pro zajištění trvalého mazání stačí pouze tenká vrstva. Jedná se o suché trvalé antistatické mazání s rychleschnoucím kluzným protikorozním ochranným filmem. Je ideální jako záběhové nebo jednorázové mazání. Dále se používá k mazání vodicích lišt, saní a závitových vedení u obráběcích strojů, válečkových drah, hřídelí, ložisek, ozubených kol a pod.

- Výborné antikorozní účinky
- Konstantní koeficient tření
- Nestárne a neživicovatí
- Výborná odolnost vůči kyselinám a hydroxidům
- Extrémní tlaková odolnost
- Vynikající přilnavost
- Rychleschnoucí
- Teplotní odolnost: -120 °C až +460 °C

Technické údaje:

barva	černá
hustota	1,02-1,05 g/cm³
bod varu	- 44 °C
teplota vznícení	260 °C
teplotní odolnost	-120°C až + 460°C
vůně	charakteristická
obsah VOC	97,49 %
kategorie	mazací spreje

Způsob použití:
Sprej nastříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na mazané místo nebo plochu.

Příklady použití:
• trvalé suché mazání strojních součástí
• záběhové nebo jednorázové mazání nových strojů
• mazání vodicích lišt, závitů, válečkových drah, hřídelí, ložisek, ozubených kol a pod.



Skladování:
Skladujte v v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostní pokyny :
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.