

70-85 Kluzná kovová pasta

Vysoce výkonné mazivo s titanem pro extrémní provozní podmínky

Oblast použití:

V rámci preventivní údržby pro mazání při extrémně vysokých provozních teplotách, tlacích a nepříznivých podmínkách ve všech odvětvích průmyslu.

Vlastnosti:

Univerzálně použitelné mazivo pro mazání v extrémních provozních podmínkách průmyslové výroby a dílenské údržby. Zabraňuje rezivění, opotřebení a korozi šroubových spojů a zajišťuje spolehlivé mazání extrémně namáhaných strojních součástí.

- Otěruvzdorná
- Odolná vůči kyselinám, hydroxidům, olejům, vodě, benzínu a parám
- Odolná proti vypálení a smytí
- Teplotní odolnost: -180 °C až +1350 °C
- Neobsahuje měď ani nikl
- Nezpůsobuje elektrochemickou korozi
- Nezpůsobuje vznik lokálních galvanických článků
- Tlaková odolnost až 235 N/mm²

Způsob použití:

Pastu aplikujte štětcem přímo na mazané místo, závit nebo ošetřovanou plochu.

Příklady použití:

- montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění), eliminace zadírání a deformace závitů šroubů, závěsných čepů, náprav, výfuků a podpěr výfukového potrubí
- mazání vysokoteplotních řetězů a ozubených převodů
- mazání závitových tyčí, vedení, vodicích lišt a válečkových systémů
- montáž parních rozvodů (šroubové spoje, těsnění, uzávěry) a mazání lisů
- impregnace těsnění a ochrana před poškozením teplem
- mazání vstřikovacích trysek (plastikářský průmysl) a spalovacích trysek (teplárny)
- mazání vyhazovačů ve slévárnách, separace forem, uzávěrů, závěsů pecí a kleští na ingoty
- brzdové systémy
- těžká technika, jeřáby a otočné mosty
- výtahy a zdvihací zařízení

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální trvanlivost 24 měsíců.



Balení: 1 kg dóza
100 ml tuba

Technické údaje:

barva	šedá
hustota	1,09 g/cm ³
tlaková odolnost	235 N/mm ²
teplotní odolnost	-180°C až + 1350°C
vůně	charakteristická
obsah VOC	0 %
kategorie	mazací pasty



Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost podkladového povrchu.