

70-86 Keramický sprej

Bílé keramické mazivo a separátor pro extrémní teplotní podmínky

Oblast použití:

Používá se k ochraně kovů v nejnáročnějších podmínkách průmyslové praxe, kde hrozí poškození korozí, opotřebením a rezivěním. Je zvláště vhodné při montáži a demontáži součástí, kde snižuje tlak vznikající mezi kovy, a tím chrání závity. Je vynikajícím mazivem pro statické, vysoce namáhané díly a pomaloběžná zařízení pracující při vysokých teplotách. Odolává smývání sladkou i slanou vodou, silným alkalickým látkám a většině chemických par.

Vlastnosti:

Bílé keramické mazivo vhodné pro dílenské použití. Zabraňuje korozi a zadírání nerezových a hliníkových šroubových spojů a výrazně usnadňuje jejich následnou demontáž.

- zabraňuje elektrochemické korozi na nerezové oceli
- odpuzuje vodu a prach, je vysoce odolné proti otěru
- poskytuje dlouhodobou ochranu před atmosférickými vlivy
- výborně se aplikuje, má vysokou přilnavost
- po aplikaci nestéká z mazaného místa
- odolné vůči zředěným kyselinám, louhům a vodní páře
- umožňuje dlouhodobě snadnou demontáž spojovaných nerezových šroubení a dalších součástí
- vynikající teplotní odolnost od -30 °C do +1200 °C
- neobsahuje kovy, grafit, molybden ani přísady obsahující těžké kovy, tlaková odolnost 220 N/mm²
- zabraňuje „zadření“ nerezových a hliníkových spojů

Způsob použití:

Sprej Nastříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na předem očištěný závit.

Příklady použití:

- montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění), eliminace zadírání a deformace závitů, třmenových šroubů a mazání řetězů, šroubových závitů, závěsných čepů, náprav a výfuků
- ideální pro kladky, čerpadla, klouby, články, převody se stacionárním stykem, ozubené převody, otevřené převody, silové převody, závitové tyče, vedení, vodící lišty, válečkové systémy, dopravníkové systémy, transportéry, sběrné systémy, násypky, vačky, tlačítka, čerpadla, odstředivky, vodní systémy včetně automatických, uzavírací šoupata, ventily, armatury, míchačky, mixéry, drtiče a brzdové systémy (zejména ABS)
- těžká technika, jeřáby a otočné mosty
- výtahy a zdvihací zařízení

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bílá
hustota	0,72 g/cm ³
teplota vzplanutí	- 60 °C
teplota vznícení	250 °C
teplotní odolnost	-30°C až + 1200°C
vůně	charakteristická
kategorie	mazací spreje



Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.