

70-87 100 % PTFE sprej

Univerzální kluzné mazivo s obsahem 100 % čistého PTFE

Oblast použití:

Suché kluzné mazání ve všech odvětvích průmyslu, zejména v papírenském, dřezpracujícím, textilním, plastikářském a automobilovém průmyslu. Používá se také k utěsnění elektrických a elektronických kontaktů. Vytváří voděodolnou vrstvu na korkových nebo papírových izolacích a obalech, zároveň zabraňuje vysychání ošetřených izolačních ploch a prodlužuje životnost těsnění až o 300 %.

Vlastnosti:

Bezbarvé mazivo se 100% PTFE pro průmyslové a dílenské použití.

- Odpuzuje nečistoty, prach a vodu
- 100% čistý film PTFE bez obsahu silikonu
- Výborná odolnost vůči olejům, vodě, kyselinám a hydroxidům
- Vynikající přilnavost k povrchům
- Vynikající separátor pro vstřikování plastů
- Teplotní odolnost: **-60 °C až +260 °C**

Způsob použití:

Sprej nastříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Je-li potřeba vytvořit silnější vrstvu, postup několikrát zopakujte a jednotlivé vrstvy nechte zaschnout.

Příklady použití:

- trvalá ochrana nechráněných plastových a pryžových dílů
- separace vstřikovacích forem
- povrchové úpravy a ošetření povrchů
- montážní práce

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bílá
hustota	0,85-0,87 g/cm³
bod varu	- 44 °C
teplota vznícení	275 °C
bod vzplanutí	-88,6 °C
vůně	charakteristická
obsah VOC	97,8 %
kategorie	mazací spreje

