

70-88 Syntetický sprej na řetězy

Plně syntetické čiré mazivo pro průmyslové a motocyklové řetězy

Oblast použití:

Jedinečné syntetické mazivo na řetězy pracující v extrémních provozních podmínkách a při vysokých odstředivých silách. Ideální mazivo pro silně namáhané řetězy motocyklů.

Vlastnosti:

Nejvyšší dostupná kvalita, určeno k mazání všech řetězů a ocelových lan v extrémních podmínkách. Svým chemickým složením vytváří po aplikaci na povrchu namazané součásti kompaktní ochranný film, který je odolný povětrnostním vlivům, studené i horké vodě, silným otřesům a vibracím.

- Ideální pro použití v prašném prostředí
- Neutrální vůči „O“ kroužkům
- K mazání řetězů a ocelových lan
- Bez obsahu silikonu a pevných částic
- Výborná stabilita v rozsahu pH 2,5 – 11,0
- Vynikající vzliňavost a přilnavost
- Teplotní odolnost: -15 °C až +250 °C



Balení: 400 ml sprej

Způsob použití:

Sprej stříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na očištěný řetěz a následně nechte zaschnout.

Příklady použití:

- k mazání všech řetězů a lanových převodů ve všech průmyslových a dílenských provozech
- všechny podobné aplikace v dopravě, u automobilů a především u motocyklů a jízdních kol
- dopravníky v potravinářské výrobě, stavební stroje, výtahy, míchací zařízení, balicí stroje, lanovky, vleky

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.

Technické údaje:

barva	žlutá
hustota	0,67 g/cm ³
bod varu	- 44 °C
teplota vznícení	200 °C
teplota vzplanutí	-60 °C
teplotní odolnost	-15°C až + 250°C
vůně	charakteristická
obsah VOC	71,2 %
kategorie	mazací spreje

