

71-10 Univerzální vysoce zatížitelný tuk

Černý mazací tuk s obsahem MoS2 pro extrémní provozní podmínky

Oblast použití:

V rámci údržby na mazání při extrémně vysokých provozních teplotách, tlacích a nepříznivých podmínkách ve všech odvětvích průmyslu.

Vlastnosti:

Univerzálně použitelné mazivo černé barvy pro mazání valivých a kluzných ložisek v extrémních provozních podmínkách. Zabraňuje rezivění, opotřebení a korozi na šroubových spojích a zajišťuje mazání extrémně namáhaných strojních součástí a ložisek.

- Odolný vůči vymývání vodou
- Výborná přilnavost k povrchu
- Výborná tlaková a teplotní odolnost
- Antikorozní účinky

Způsob použití:

Mazivo aplikujte štětcem, špachtlí nebo hadříkem na předem očištěné a odmaštěné místo nebo plochu.

Příklady použití:

- strojírenství
- stavebnictví
- plastikářský průmysl
- automobilový průmysl
- těžební a důlní společnosti
- energetika
- všeobecná údržba

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.



Balení: 400 g kartuše
1 kg a 10 kg dóza

Technické údaje:

barva	černá
hustota	0,89 g/cm ³
obsah VOC	0 %
vůně	charakteristická
teplotní odolnost	-30°C až +130°C
kategorie	mazací pasty

