

71-15 Bílá montážní pasta

Univerzální bílé montážní mazivo

Oblast použití:

Bílé mazivo určené k ošetřování a údržbě kluzných míst s nízkou až střední kluznou rychlostí při vysokých statických a dynamických zátěžích. Chrání proti tření, korozi a otěru. Použitelné u závitových vřeten, ložisek, profilových vedení, seřizovacích mechanismů, kluzných míst nástrojů a pomocných zařízení.

Vlastnosti:

Univerzální bílé mazivo pro průmyslové a dílenské použití.

- Odpuzuje vodu a vlhkost
- Bez obsahu kovů a tuků
- Nestéká z mazaného místa
- Vysoká odolnost vůči vodě, páře, kyselinám a alkáliím
- Nepoškozuje plasty
- Zabraňuje vzniku koroze
- Rozsah provozních teplot: -30°C až +150°C



Balení: 1 kg dóza

Způsob použití:

Pastu aplikujte štětcem, špachtlí nebo hadříkem přímo na čistý odmaštěný povrch nebo plochu.

Příklady použití:

- ložiska, kladky, klouby, články, svorníky
- vyhazovací kolíky vstřikovacích forem
- válečkové systémy, posouvače, vodící lišty
- silné převody, řetězy a ozubená kola

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.

Technické údaje:

barva	bílá
hustota	1,23 g/cm ³
obsah VOC	15 %
vůně	charakteristická
teplotní odolnost	-40°C až +150°C
kategorie	mazací pasty

