

71-20 Montážní pasta s polymery

Speciální mazivo s obsahem polymerních částic a MoS₂

Oblast použití:

Ideální mazivo pro mazání valivých a kluzných ložisek, speciálně vhodné pro aplikace při vysokých plošných tlacích. Vhodné pro otočné klouby, ozubená kola, jemnou mechaniku a elektrotechniku.

Vlastnosti:

Vynikající mazivo s obsahem MoS₂ a polymerních částic.

- Nízký koeficient tření
- Obsahuje polymerní částice, které nahrazují valivá tělesa mezi třecími plochami
- Odolný vůči vodě, páře, hydroxidům a kyselinám
- Neutrální vůči technickým plastům
- Neobsahuje silikony
- Výrazně snižuje opotřebení a zabraňuje trhavým kluzným pohybům
- Vynikající přilnavost k povrchům
- Teplotní odolnost: -30 °C až +450 °C



Balení: 1 kg a 10 kg dóza

Způsob použití:

Pastu aplikujte štětcem nebo hadříkem přímo na čisté a odmaštěné místo nebo plochu.

Příklady použití:

- Strojírenství
- Stavebnictví
- Plastikářský průmysl
- Automobilový průmysl
- Těžební a důlní společnosti
- Energetika
- Všeobecná údržba

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.

Technické údaje:

barva	černá
hustota	1,43 g/cm ³
obsah VOC	0 %
vůně	charakteristická
teplotní odolnost	-30°C až +180°C
kategorie	mazací pasty

