

71-50 PTFE bílá plastická pasta

Univerzální plastické mazivo s obsahem částic PTFE

Oblast použití:

Mazání kluzných ložisek, valivých ložisek a strojních dílů, zatěžovaných vysokými tlaky, vibracemi a rázovými zátěžemi za normálních a vysokých provozních teplot.

Vlastnosti:

Víceúčelové minerální plastické mazivo s obsahem EP aditiv a PTFE, zahuštěné lithným komplexním mýdlem. Ideální pro mazání ložisek zatěžovaných vysokými tlaky, vibracemi a rázovými zátěžemi za normálních a vysokých provozních teplot. Částice PTFE výrazně snižují nadměrné opotřebení.

- Vynikající výkon v oblastech mezního a přechodového tření
- Výborná odolnost vůči tlaku a otěru
- Antikorozní účinky
- Typ mýdla: lithný komplex
- Zanedbatelná míra odloučení oleje
- Bod skápnutí: +250 °C
- Třída konzistence dle NLGI: 2
- Viskozita při 40 °C: 185 mm²/s
- Otáčkový faktor: do 500 000 n.ds
- Teplotní odolnost: -30 °C až +180 °C

Způsob použití:

Mazivo aplikujte ručním lisem nebo pomocí běžných mazacích zařízení (NLGI-2) přímo na určená místa.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.



Balení: 18 kg sud
50 kg sud

Technické údaje:

barva	bílá
hustota	0,925 g/cm ³
vůně	slabě olejová
bod vzplanutí	>280 °C
teplotní odolnost	-30 °C až +180 °C
bod tání/tuhnutí	250 (ISO 2176) °C
třída konzistence NLGI	2
kategorie	mazací pasty