

74-25 Univerzální čistič Greenline

Bezpečný tenzidový čistič s certifiká NSF A1

Oblast použití:

Univerzální čistič Greenline je určen pro manuální i strojní mytí kovových, nerezových, skleněných, plastových, betonových, dřevěných, kamenných, keramických a jiných omyvatelných povrchů od minerálních, rostlinných a řezných olejů a emulzí, tuků, inkoustů, barev, sazí, pryskyřic, vosků, nikotinu, bílkovin a dalších nečistot.

Způsob použití:

Koncentrovaný nebo až do poměru 1:100 vodou naředěný čistič nanášejte podle míry znečištění povrchů ručními rozprašovači (75-3199, 75-3499, 75-3599) nebo pomocí strojů na čištěné plochy, nechte působit a následně plochy setřete suchými průmyslovými utěrkami (Metaflux 75-7012, 75-7013, 75-72) nebo opláchněte vodou. Při velmi silném znečištění použijte kartáč, případně postup zopakujte. Pro použití čističe Metaflux 74-25 s vysokotlakými čisticími stroji doporučujeme minimální ředění vodou v poměru 1:10 a s průmyslovými podlahovými stroji minimálně v poměru 1:5. Čistič je vhodný také pro odmašťování strojních dílů a součástí v průmyslových ponorných odmašťovacích lázních a ultrazvukových pračkách. Ředěním teplou nebo horkou vodou se několikanásobně zvyšuje účinnost čističe.



Balení: 30 l kanystr

Vlastnosti:

- Ekologický a bezpečný odmašťovací přípravek nové produktové řady Metaflux Greenline
- Spolehlivě odstraňuje minerální, rostlinné a řezné oleje, tuky, inkousty, barvy, saze, pryskyřice, vosky, bílkoviny a další průmyslové nečistoty
- Ředitelný vodou až v poměru 1:100
- Aplikovatelný ručními rozprašovači, vysokotlakými stroji, podlahovými stroji nebo jako náplň odmašťovacích a ultrazvukových praček
- Mírně alkalické až neutrální pH
- Nehořlavý a nedráždivý výrobek bez GHS symbolů
- Nevyžaduje povinnost zaměstnavatele školit zaměstnance pro práci s hořlavými a nebezpečnými látkami
- Bez obsahu hydroxidů, kyselin a VOC uhlovodíků
- Neabrazivní, nenarušuje povrchy
- Obsahuje tenzidy vyrobené z plně recyklovatelných surovin přírodního původu
- Certifikace NSF A1 č. 159680 pro použití ve všech provozech potravinářské výroby

Skladování:

Skladujte těsně uzavřené v obalech při teplotách od +15 °C do +25 °C. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte odděleně od potravin. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu. Změny vyhrazeny.

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	1,03 g/cm ³
obsah VOC	< 3 %
vůně	charakteristická
pH	10
kategorie	odmašťování a čištění

