

74-30 PV-CLEAN

Čistič fotovoltaických a solárních modulů

Oblast použití:

PV-CLEAN je vysoce účinný čisticí koncentrát určený k údržbě fotovoltaických a solárních panelů. Spolehlivě, rychle a beze zbytků odstraňuje i odolné nečistoty, jako jsou oleje, prach, pyl, mech, saze, ptáčí trus a další usazeniny. Pravidelné používání zvyšuje výkon a efektivitu solárních systémů.

Vlastnosti:

- Bezpečný pro materiály – nepoškozuje sklo, hliníkové rámy, plasty ani těsnění
- Vysoce koncentrovaný – možnost ředění až 1:10 dle úrovně znečištění
- Dlouhodobá ochrana panelů
- Univerzální použití – vhodný pro teleskopické kartáče, mycí zařízení i pěnové rozprašovače
- Ekologický – biologicky odbouratelný, bez symbolů nebezpečnosti GHS
- Složení - povrchově aktivní látky z obnovitelných surovin
- Šetrný k životnímu prostředí



Balení: 20 l kanystr

Způsob použití:

Přípravek **74-30 PV-CLEAN** naředíte dle míry znečištění až v poměru 1:10. Aplikujte postříkem nebo pomocí houbičky přímo na povrch panelů. V případě silného znečištění nechte krátce působit (1–3 minuty). Nečistoty podle potřeby uvolněte měkkým kartáčem nebo houbičkou. Poté důkladně opláchněte čistou, ideálně měkkou vodou.

Před použitím na hliníkové nebo pozinkované povrchy doporučujeme provést test kompatibility s materiálem.

Příklady použití:

74-30 PV-CLEAN je vhodný pro údržbu fotovoltaických systémů instalovaných na průmyslových, zemědělských i obytných objektech. Spolehlivě odstraňuje vnější usazeniny, jako jsou organické zbytky, atmosférické nečistoty či ptáčí trus. Ideální pro pravidelný servis i jednorázové čištění po prašném nebo větrném počasí.

Skladování:

Skladujte výhradně v originálním obalu. Chraňte před mrazem. Minimální trvanlivost: 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před každým použitím ověřte snášenlivost s podkladovým materiálem. Vyhrazuje si právo na změny.

Technické údaje:

barva	čirá
vůně	charakteristická
skupenství	kapalné
ph	10
hustota (při 20°C)	1,03 g/cm³
obsah VOC	0 %

