74-31 RaBu-Sol

Odstraňovač asfaltu, dehtu, mazutu a obtížně odstranitelných čistot

Oblast použití:
Vysoce účinný čisticí prostředek pro rychlé a šetrné odstraňování asfaltu, mazutu, dehtu, zbytků pryže, oděru pneumatik, lepidel a dalších těžce odstranitelných nečistot. Určen k čištění nářadí, vozidel, stavebních strojů a průmyslových zařízení. Vyznačuje se vysokou rozpouštěcí schopností a dlouhou dobou působení na povrchu bez rychlého odpařování.

Vlastnosti:
- **Vysoká rozpouštěcí schopnost**: účinně odstraňuje asfalt, mazut, dehet, zbytky gumy, oděr pneumatik, lepidla a těžké olejové nečistoty.
- **Dlouhá doba působení:** pomalu se odpařuje a zůstává na povrchu dostatečně dlouho, aby umožnil účinné odstranění nečistot.
- **Šetrný k povrchům:** vhodný pro různé materiály včetně lakovaných povrchů a plastových dílů vozidel.
- **Vyšší bod vzplanutí:** 62,4 °C snižuje riziko vznícení ve srovnání s čisticími prostředky s nižším bodem vzplanutí.
- **Bez povinného označení nebezpečnosti:** přípravek není klasifikován jako nebezpečná směs podle nařízení CLP.
- **Více než 35 % podíl biologických složek.**
- **Připraven k okamžitému použití:** nevyžaduje ředění vodou

Způsob použití:
Přípravek naneste v dostatečném množství na suchý, znečištěný povrch a nechte působit 1 až 30 minut, dokud se nečistoty neuvolní.
Při silných vrstvách asfaltu nebo dehtu nejprve mechanicky odstraňte větší nánosy špachtlí a následně aplikujte přípravek.
Při odstraňování dopravních skvrn z karoserií vozidel naneste přípravek na hadřík a znečištěné místo otřete.
Po vyčištění odstraňte zbytky přípravku pomocí Metaflux 70-15 Rychločisticího spreje nebo Metaflux 74-91 Aktivního čističe povrchů. Přípravek neřeďte vodou, protože při kontaktu s vodou emulguje.

Příklady použití:
- Odstraňování asfaltu a dehtu ze stavebních strojů a zařízení.
- Čištění nářadí a pracovních pomůcek při asfaltování a pokrývačských pracích.
- Odstraňování asfaltových a dehtových skvrn z karoserií vozidel.
- Čištění zařízení používaných při výstavbě a údržbě silnic.
- Odstraňování zbytků lepidel, pryže a oděru pneumatik.
- Odstraňování mazutu a těžce odstranitelných nečistot.
- Čištění strojů a mechanických dílů při servisu a údržbě.

Skladování:
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě při teplotě +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem, přehřátím a zdroji zapálení.



Balení: 10 l kanystr

Technické údaje:

barva	žlutá
skupenství	kapalné
zápach	charakteristický
hustota při 20 °C	0,85 – 0,87 g/cm³
bod vzplanutí	62,4 °C
obsah VOC	60 %
obsah biouhlíku	víc jak 35 %





Bezpečnostní pokyny :
Před použitím ověřte snášenlivost s povrchem. Nepoužívejte na horkých nebo mokrých plochách ani na přímém slunci. Používejte vhodné ochranné prostředky. Zabraňte úniku do životního prostředí a dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu.