

74- 43 Olejový absorpční vak

Biologický absorbent pro separaci oleje

Oblast použití:

Hydrofobní absorbent určený k separaci olejů a ropných produktů pro všechny průmyslové odlučovače oleje, záchytné vodní nádrže, odtoky s mastnou vodou, chladič systémy a další aplikace.

Vlastnosti:

- odstraňuje oleje a ropné produkty
- odstraňuje oleje z vodních ploch a záchytných olejových van
- obsahuje směs různých bakterií, které biologicky rozkládají až 2 kg oleje týdně
- vysoká absorpční schopnost

Způsob použití:

Jednoduché použití: Absorpční vak vložte do odlučovače oleje a nechte jej plavat na hladině po dobu 6 měsíců. Po uplynutí této doby jej vyměňte za nový. Vak obsahuje bakterie, které musí být stále vlhké. Pokud není umístěn na vodě, je nutné jej pravidelně zavlažovat a udržovat dostatečně vlhký, aby bakterie zůstaly životaschopné a správně plnily svou funkci. Okolní teplota nesmí klesnout pod +15 °C. Při nižších teplotách bakterie nezahynou, ale přejdou do klidového režimu. Po zvýšení teploty nad +15 °C se bakterie znovu aktivují.

Skladování:

Skladujte v původním obalu a vyhýbejte se extrémním teplotám. Neskladujte při teplotách nižších než 0 °C. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost podkladového povrchu.



Technické údaje:

pH	7
délka	50 cm
šířka	10 cm
výška	25 cm