

75-15 Metaflux DL 134

Profesionální plynový čisticí sprej

Oblast použití:

Bezezbytkové odstraňování nečistot, prachových částic a usazených nečistot proudem stlačeného nehořlavého plynu.

Vlastnosti:

Ideální přípravek pro bezdotykové čištění povrchů elektrických a elektronických strojů a zařízení. Účinné látky i hnací plyn jsou bez zápachu a nezanechávají žádné zbytky.

- Bezezbytkový odpar
- Nehořlavý
- Stálý tlak
- Extrémní vydatnost.

Způsob použití:

Sprej aplikujte z cca 25 cm vzdálenosti na čištěný povrch tak, aby proud stlačeného plynu účinně odstranil usazený prach a nečistoty. Sprej držte ve vertikální poloze.

Příklady použití:

- Dílenské stroje a zařízení
- Výpočetní technika
- Elektronické desky a součástky
- Čištění fotografických přístrojů a optiky
- Telefony a faxy
- Kopírovací technika
- Měřicí technika

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0.91 g/cm ³
obsah VOC	32 %
vůně	charakteristická
bod varu	- 26 °C
bod vzplanutí	>55 °C
teplota vznícení	235 °C
kategorie	čištění a odmašťování

