75-30 Silový čistič ULTRA

Univerzální silně kyselý čistič a odrezovač pro průmyslové použití

Oblast použití:
Hloubkové čištění a odrezování běžných povrchů a strojních součástí od zbytků betonu, vápenatých usazenin, vodního kamene, mechů, řas, olejů, tuků a rzi v rámci pravidelné údržby.

Vlastnosti:
Odrezovací a čistící přípravek k odstranění vodního kamene, vápenatých usazenin, močového kamene, olejů, tuků, rzi, mechů, řas a produktů oxidace povrchů.

- Použitelný pro běžné kovové materiály, hliník, měď a mosaz
- Rozpouští organické i anorganické usazeniny • Nehořlavý
- Aplikovatelný postřikem i ponorem
- Biologicky odbouratelný dle směrnic EU
- Dezinfekční účinky
- Ředitelný vodou v poměrech 1:1 až 1 : 10



Balení: 30 l a 10 l kanystr

Způsob použití:
Čistič nastříkejte postřikovačem přímo na znečištěný povrch (doporučujeme použít štětec nebo kartáč) a nechte působit dokud čištěný povrch nepřestane pěnit. Následně čištěný povrch důkladně opláchněte vodou.

Příklady použití:
Pro současné odmašťování a odrezování během jedné pracovní operace. Pro odstraňování betonu a malty ze stavebních strojů, vápenatých usazenin, rzi a vodního kamene z tepelných výměníků, plastikářských lisů a forem, čerpadel a jiných průmyslových zařízení. Pro čištění betonových podlah a keramických obkladů, odrezování zkorodovaných povrchů a strojních dílů a odstraňování oxidů z měděných a mosazných ploch a předmětů.

Skladování:
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených.
Minimální trvanlivost: 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.

Technické údaje:

barva	bezbarvá
relativní hustota	1,1 g/cm³
vůně	charakteristická
pH	1,6
bod varu	96 °C
kategorie	odmašťování a čištění