

## 75-76 K1 Schnellreiniger

**Rychleschnoucí čistič pro potravinářský průmysl s certifikací NSF**

### Oblast použití:

Čištění a odmašťování strojních součástí a povrchů, řetězů, ložisek, vřeten, závěsů, náprav, pásových dopravníků, brzd, ozubených kol a soukolí v potravinářských závodech, farmaceutických provozech a zařízeních pro výrobu krmiv dle certifikace NSF K1/K2/K3.

### Vlastnosti:

Ideální čisticí a odmašťovací produkt s rychlým bezrezbytkovým odparem, určený k odstraňování olejů, tuků, ztvrdlých maziv, ropných derivátů, pryskyřic, silikonu, lepidel, tiskařských barev a inkoustů z povrchů strojů a zařízení nejen v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

**Registrace NSF K1/K2/K3 č. 145905**

**Balení:** 10 l kanystr

### Způsob použití:

Znečištěná místa cíleně postříkejte tak, aby došlo k odstranění nečistot a mastnoty. V případě potřeby lze povrch následně otřít vlhkým hadříkem nebo opláchnout vodou. Zejména při použití jako čistič elektrických kontaktů nechte prostředek zcela odpařit, případně lze proces schnutí urychlit pomocí stlačeného vzduchu ve spreji Metaflux 75-15.

### Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

### Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu. Změny vyhrazeny.

### Technické údaje:

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| barva         | bezbarvá               |
| hustota       | 0,78 g/cm <sup>3</sup> |
| vůně          | alkoholová             |
| bod vzplanutí | 9°C                    |
| obsah VOC     | 100 %                  |
| bod varu      | 78°C                   |
| kategorie     | odmašťování a čištění  |