

76-31 Tekutá závlačka, středněpevnostní, Greenline

Středně pevné anaerobní lepidlo pro zajištění a utěsnění šroubových spojů

Oblast použití:

Tekutá závlačka Greenline je jednosložkové lepidlo, které vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přístupu vzduchu. Zabezpečuje, těsní a fixuje šroubové a závitové spoje jednoduše, bezpečně a trvale.

Vlastnosti produktu

- Anaerobní (tvrdne bez přístupu kyslíku).
- Teplotní odolnost od -55°C do +150°C.
- Vytvrzuje bez přístupu vzduchu při kontaktu s kovem.
- Střední pevnost – spoj je demontovatelný běžným nářadím.
- Vysoká viskozita – vhodné i pro větší závit do M36.
- Tixotropní – před použitím je nutné protřepat.
- Měkká plastová láhev – nový typ obalu z měkčeného plastu zajišťuje snadnější vytlačování obsahu.
- Průhlednost obalu – vizuální kontrola obsahu, nevystavovat přímému slunečnímu záření.
- Inovovaný uzávěr – speciální bezpečnostní uzávěr s ochranou hlavičky (360°), který usnadňuje aplikaci v těžko dostupných místech a brání úplnému zalepení otvoru.
- Bez povinnosti označení.
- Bez obsahu rozpouštědel.
- **Certifikace NSF: S6 / 174332**

Způsob použití:

Spojované díly důkladně očistěte od oleje, mastnoty a nečistot. Produkt naneste přímo na závit nebo spojované plochy a díly smontujte. Proces vytvrzování začne až po spojení kovových dílů bez přístupu vzduchu.

Omezení: nereaguje na kombinaci kovu a plastu.

Příklady použití:

- zajištění šroubků a matic ve strojních zařízeních
- zajištění šroubových spojů na motorech a převodovkách
- montáž ložiskových a mechanických sestav
- těsnění závitových spojů v hydraulických a pneumatických systémech
- zabezpečení šroubků vystavených vibracím
- zajištění a těsnění trubkových rozvodů
- aplikace na velké závit až do velikosti M36

Skladování:

Skladujte při teplotě +5°C až +25°C v uzavřeném obalu. Minimální trvanlivost 22 měsíců. Neskladovat v chladničce.

Bezpečnostní pokyny :

Pouze pro venkovní použití! Uchovávejte mimo dosah dětí. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu. Před každým použitím ověřte vhodnost podkladového materiálu. Změny vyhrazeny.



Balení: 50 g lahvička

Technické údaje:

barva	modrá
viskozita (25°C)	1700 – 9000 mPa·s
hustota (25°C)	1,05 g/cm³
maximální závit	M36
přemostění mezery	0,25 mm
uvolňovací moment	13 – 18 Nm
smyková pevnost	7 – 10 N/mm²
teplotní rozsah	-55°C až +150°C
časy vytvrzení	čas
manipulační pevnost	30 – 50 min.
funkční pevnost	6 – 12 hodin
konečná pevnost	24 – 36 hodin
certifikace NSF	S6 / 174332

