

76-32 Tekutá závlačka, vysokopevnostní, Greenline

Vysoce pevné anaerobní lepidlo pro zajištění a utěsnění šroubových spojů

Oblast použití:

Tekutá závlačka Greenline je jednosložkové lepidlo, které tvrdne při kontaktu s kovem bez přístupu vzduchu. Zabezpečuje, těsní a fixuje šroubové spoje a závitové spoje jednoduše, bezpečně a trvale.



Vlastnosti produktu

- Anaerobní (tvrdne bez přístupu kyslíku).
- Teplotní odolnost od -55°C do +150°C.
- Vytvrzuje bez přístupu vzduchu při kontaktu s kovem.
- Zabráňuje samovolnému uvolnění šroubových spojů.
- Vysoká pevnost – pro trvalé zajištění šroubových spojů s vysokou odolností proti uvolnění.
- Střední viskozita – vhodné pro běžné metrické závity a šroubové spoje.
- Tixotropní – před použitím je nutné protřepat.
- Měkká plastová láhev – nový typ obalu z měkčeného plastu zajišťuje snadnější vytlačování obsahu.
- Průhlednost obalu – vizuální kontrola obsahu, nevystavovat přímému slunečnímu záření.
- Inovovaný uzávěr – má speciální bezpečnostní uzávěr s ochranou hlavičky (360°), který usnadňuje aplikaci v těžko dostupných místech a brání úplnému zalepení otvoru.
- Bez povinnosti označení.
- Bez obsahu rozpouštědel.
- **Certifikace NSF: S6 / 174333**

Způsob použití:

Spojované díly důkladně očistěte od oleje, mastnoty a nečistot. Produkt naneste přímo na závit nebo spojované plochy a díly smontujte. Proces vytvrzování začne až po spojení kovových dílů bez přístupu vzduchu.

Omezení: nereaguje na kombinaci kovu a plastu.

Příklady použití:

- zajištění šroubků a matic ve strojních zařízeních
- zajištění šroubových spojů na motorech a převodovkách
- montáž měkkých součástí v konstrukčních spojkách
- těsnění závitových spojů v hydraulických a pneumatických systémech
- zabezpečení šroubků vystavených silným vibracím
- lepí, těsní a fixuje již složené díly (spojované součásti), ložiska a potrubní spoje
- určeno pro trvalé zabezpečení spojů, které jsou následně obtížně demontovatelné
- aplikace na velké závity až do velikosti M36

Skladování:

Skladujte při teplotě +5°C až +25°C v uzavřeném obalu. Minimální trvanlivost 22 měsíců. Neskladovat v chladničce.

Bezpečnostní pokyny :

Pouze pro venkovní použití! Uchovávejte mimo dosah dětí. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu. Před každým použitím ověřte vhodnost podkladového materiálu. Změny vyhrazeny.



Balení: 50 g lahvička

Technické údaje:

barva	zelená
viskozita (25°C)	500 mPa·s
hustota (25°C)	1,05-0,1 g/cm³
maximální závit	M36
přemostění mezery	0,15 mm
uvolňovací moment	20 – 30 Nm
smyková pevnost	10 – 20 N/mm²
teplotní rozsah	-55°C až +150°C
časy vytvrzování	čas
manipulační pevnost	20 – 40 min.
funkční pevnost	6 – 12 hodin
konečná pevnost	24 – 36 hodin
certifikace NSF	S6 / 174333

