

76-40 Spojovací těsnění, vysokopevnostní

Anaerobní přípravek na těsnění a lepení spojovacích dílů

Oblast použití:

Těsnění a lepení spojovacích dílů, jako jsou např. valivá ložiska, ložisková pouzdra, ložiska na hřídelích, čepy v blocích motorů atd.

Vlastnosti:

Těsnicí přípravky Metaflux vytvrzují pouze bez přístupu vzduchu při kontaktu s kovy a materiály, jako jsou ocel, slitiny, měď a litina.

- Vynikající izolační a těsnicí vlastnosti
- Vysoká odolnost vůči chemikáliím
- Vysoká odolnost proti stárnutí spoje při zachování stejných technických hodnot
- Zabraňuje vzniku koroze
- Viskozita: 70 - 90 mPa·s
- Maximální šířka spáry: 0,7 mm
- Teplotní odolnost: -55 °C až +150 °C



Balení: 50 g lahvička

Způsob použití:

Aplikujte po kapkách přímo na spojovací díl. Díky vysokému stupni čistoty se dosahuje až trojnásobné hodnoty statického tření. Vytvrzuje již po 15 minutách při +20 °C, přičemž k úplnému vytvrzení dochází po 8 hodinách.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální doba použitelnosti 12 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.

Technické údaje:

barva	zelená
hustota	1,1 g/cm ³
pH	3-4
čas přilnutí	10-20 minut
stříhová pevnost	8-12 N/mm ²
použitelná na závit	M6
pevnostní třída	2 (DIN 30661)
moment odtrhnutí	15 - 25 Nm
obsah VOC	0 %
kategorie	tekuté závlačky a těsnění