

76-48 Oboustranná lepicí páska - čirá

Akrylová transparentní oboustranná lepicí páska

Oblast použití:

Univerzální oboustranná páska pro použití v interiéru i exteriéru, která dokáže nahradit mnoho způsobů fixace široké škály materiálů k nejrůznějším typům povrchů. Ideální pro vizuálně náročné a pevné spoje vysoce transparentních materiálů a pro lepení problematických typů plastů.

Vlastnosti:

Oboustranná lepicí páska z čiré akrylové pěny s vysokou pevností v tahu. Umožňuje vytvořit prakticky neviditelné a zároveň velmi pevné spoje transparentních materiálů a podkladů.

- Vynikající přilnavost k lepeným povrchům
- Ideální pro fixaci kovů, skla, dřeva, keramiky a většiny plastů včetně PP a HDPE
- Výborná odolnost vůči UV záření a vlhkosti
- Síla přilnavosti: 29,4 N/25 mm
- Dynamická smyková pevnost: 5,9 kg/cm²
- Tloušťka: 1,0 mm
- Šířka: 19 mm
- Délka: 10 m
- Okolní teplota při použití pásky: +15 °C až +30 °C



Balení: 10m/19mm role

Způsob použití:

Lepené plochy je nutné před lepením povrchy důkladně očistěte a odmastěte. K odmaštění lepených povrchů doporučujeme produkt Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej. Pásku přiložte lepicí stranou k lepené ploše a přitlačte. Strhněte ochrannou fólii z pásky, přiložte druhou lepenou plochu k pásce a velmi silně přitlačte. K přilnutí lepených ploch dochází okamžitě. Pro dosažení maximální přilnavosti je nezbytné lepené plochy co nejsilněji vzájemně stlačit. Po 24 hodinách při teplotě 23 °C je dosaženo maximální pevnosti spoje.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

Technické údaje:

barva	transparentní
stříhová pevnost v tahu	120 N/25 mm
teplotní odolnost	-25°C až +120°C
kategorie	lepicí pásky

Bezpečnostní pokyny :

Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dbejte na upozornění uvedená na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.