

## 76-50 Vulkanická montážní páska

*Těsnicí a izolační páska šířky 19 mm*

### Oblast použití:

Těsnicí a izolační páska pro rychlé opravy elektroinstalací, kabelů, rozvodů vody a topení, hadic motorů a chladicí techniky, odpadních potrubí a ostatních povrchů, které vyžadují okamžitou opravu izolace nebo těsnosti.

### Vlastnosti:

Vulkanizační montážní páska nemá na svém povrchu žádnou vrstvu lepidla. Na vzduchu páska samostatně vulkanizuje v celistvou vzduchotěsnou a vodotěsnou gumovou vrstvu.

- Vynikající přilnavost k utěšňovaným plochám a izolovaným povrchům
- Odolná UV záření a ozónu
- Odolná olejům, brzdové kapalině, rozpouštědlům
- Odolná změkčovadlům z izolací kabelů a PVC
- Rezistentní vůči vlhkosti
- Přelakovatelná běžnými akrylátovými laky
- Max. průtažnost: 900 %
- Pevnost v tahu: 2 MPa
- Dielektrická pevnost: 42 kV/mm
- Délka: 10 metrů
- Šířka pásy: 76-50.....19 mm  
76-51.....50 mm



**Balení:** 10m/19 mm role  
10m/5 mm role

### Způsob použití:

Potřebné množství pásy odstříhnete z cívky a odstraňte ochrannou fólii. Místo, které chcete izolovat, postupně překrývajícím se způsobem tahem přeвиňte vulkanizační páskou. V průběhu omotávání izolovaného místa může být podle potřeby vulkanizační páska nastavována. Po přibližně 30 minutách vytvoří vulkanizační páska uzavřenou celistvou gumovou vrstvu.

### Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

### Technické údaje:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| barva                   | černá           |
| stříhová pevnost v tahu | 2 Mpa           |
| teplotní odolnost       | -40°C až +100°C |
| kategorie               | lepicí pásy     |

### Bezpečnostní pokyny :

Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dbejte na upozornění na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.