

76-51 Vulkanická montážní páska 50 mm

Těsnicí a izolační páska šířky 50 mm

Oblast použití:

Těsnicí a izolační páska pro rychlé opravy elektroinstalací, kabelů, rozvodů vody a topení, hadic motorů a chladicí techniky, odpadních potrubí a ostatních povrchů, které vyžadují okamžitou opravu izolace nebo těsnosti.

Vlastnosti:

Vulkanizační montážní páska nemá na svém povrchu žádnou vrstvu lepidla. Na vzduchu páska samostatně vulkanizuje v celistvou vzduchotěsnou a vodotěsnou gumovou vrstvu.

- Vynikající přilnavost k utěšňovaným plochám a izolovaným povrchům
- Odolná UV záření a ozónu
- Odolná olejům, brzdové kapalině, rozpouštědlům
- Odolná změkčovadlům z izolací kabelů a PVC
- Rezistentní vůči vlhkosti
- Přelakovatelná běžnými akrylátovými laky
- Max. průtažnost: 900 %
- Pevnost v tahu: 2 MPa
- Dielektrická pevnost: 42 kV/mm
- Délka: 10 metrů
- Šířka pásy: 76-50.....19 mm
76-51.....50 mm



Balení: 10m/19 mm role
10m/5 mm role

Způsob použití:

Potřebné množství pásy odstříhnete z cívky a odstraňte ochrannou fólii. Místo, které chcete izolovat, postupně překrývajícím se způsobem tahem přeвиňte vulkanizační páskou. V průběhu omotávání izolovaného místa může být podle potřeby vulkanizační páska nastavována. Po přibližně 30 minutách vytvoří vulkanizační páska uzavřenou celistvou gumovou vrstvu.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Technické údaje:

barva	černá
stříhová pevnost v tahu	2 Mpa
teplotní odolnost	-40°C až +100°C
kategorie	lepicí pásy

Bezpečnostní pokyny :

Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dbejte na upozornění na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.