

76-56 E-Tape

Samovulkanizační páska

Oblast použití:

Těsnicí a izolační páska pro rychlé opravy elektroinstalace, kabelů, rozvodů, hadic, potrubí a dalších povrchů, které vyžadují okamžitou opravu izolace nebo utěsnění.

Vlastnosti:

E-Tape je kaučuková samovulkanizační páska s povrchovou vrstvou z PVC. Vytváří vzduchotěsnou a vodotěsnou ochrannou a izolační vrstvu.

- Vynikající přilnavost k izolovaným povrchům
- Odolná vůči UV záření a ozónu, kyselinám, hydroxidům, naftě, detergentům a mechanickému zatížení
- Odolná vůči vodě, vlhkosti a mrazu
- Aplikovatelná při teplotách od -18 °C do +49 °C
- Teplotní odolnost: -34 °C až +82 °C
- Max. průtažnost při 23 °C: 250 %
- Max. průtažnost při -18 °C: 100 %
- Pevnost v tahu: 16 N/mm²
- Dielektrická pevnost: 45 kV/mm
- Přilnavost: 2,2 N/10 mm
- Délka pásy: 6 m
- Šířka pásy: 6 mm
- Tloušťka pásy: 0,6 mm



Balení: 6m/36 mm role

Způsob použití:

Odstříhnete potřebné množství pásy a odstraňte podkladovou papírovou fólii. Pásku buď nalepte přímo na izolované místo, nebo při opravách kabelové izolace pásku přeložte tak, aby se konce pásy po ovinutí kolem kabelu opět spojily lepicí stranou. Tímto způsobem vytvoříte vodotěsnou a vzduchotěsnou elektroizolační vrstvu.

Skladování:

Skládajte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dbejte na upozornění uvedená na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost.

Technické údaje:

barva	černá
teplotní odolnost	-34°C až +82°C
stříhová pevnost v tahu	16 N/mm ²
kategorie	lepicí pásy