

## 76-57 METASEAL

### Těsnicí páska ze 100 % PTFE s integrovaným mazivem

#### Oblast použití:

V celé oblasti ošetřování a údržby pro těsnění kovových a plastových závitů.

#### Vlastnosti:

- Vytváří přesně potřebný PTFE film pro utěsnění závitů
- Cívka s krytým 360° nožem a integrovaným mazivem
- Přizpůsobí se každému průměru potrubí
- Neomezená trvanlivost
- Odolný vůči většině chemikálií, kapalin, rozpouštědel, kyselin, olejů a plynů
- Nehořlavý
- Vytváří dlouhodobě měkký a pružný film
- Teplotní odolnost: -200 °C až +240 °C
- Splňuje normy DIN DVGW, WRAS, ASTM, BAM, UL Listed



**Balení:** 175 m cívka

#### Způsob použití:

Vlákno začnete navíjet od začátku závitu, vzájemné překrytí pásky není problém. Mazivo uložené v černé kapsli lehce naneste na vlákno a rovnoměrně rozetřete po závitě.

#### Doporučený počet ovinutí na závitě:

½" závit: 12 ovinutí/18 ovinutí (jemný/hrubý závit)

1½" závit: 16 ovinutí/24 ovinutí (jemný/hrubý závit)

#### Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

#### Bezpečnostní pokyny :

Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dbejte na upozornění uvedená na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost.

#### Technické údaje:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| barva             | bílá             |
| teplotní odolnost | -200°C až +240°C |
| bod vzplanutí     | >220 °C          |
| obsah VOC         | 0 %              |
| kategorie         | lepicí páska     |

