79-09 Porta Aktivní odrezovač

Aktivní uvolňovač rzi na vodní bázi

Oblast použití:
Účinný uvolňovač rzi na vodní bázi určený k uvolňování zrezivělých a zadřených šroubových spojů, matic, čepů a dalších kovových součástí. Díky kapilárnímu účinku proniká do úzkých mezer a vrstev rzi, čímž usnadňuje demontáž zrezivělých komponentů. Současně zajišťuje mazání pohyblivých mechanismů. Vhodný pro údržbu strojů, vozidel a průmyslových zařízení.

Vlastnosti:

- **Vysoká penetrační schopnost:** díky kapilárnímu účinku proniká do úzkých mezer a zrezivělých spojů.
- **Rychlý účinek:** uvolňuje zrezivělé součásti již po krátké době působení.
- **Účinné uvolňování:** usnadňuje demontáž zadřených šroubových spojů bez nutnosti dodatečného zahřívání nebo ochlazování.
- **Mazací účinek:** zanechává mazací film, který zajišťuje mazání pohyblivých součástí.
- **Bez zatvrdnutí:** mazací film nevytváří tvrdé, lepivé usazeniny.
- **Materiálová snášenlivost:** vhodný pro kovové a plastové povrchy.
- **Vodní báze:** alternativa ke klasickým uvolňovačům rzi na bázi minerálních olejů.
- **Víceúčelové použití:** spojuje uvolňování zrezivělých spojů s mazáním mechanických součástí.

Způsob použití:
Zrezivělé součásti a šroubové spoje rovnoměrně nastříkejte přípravkem 79-09 a nechte působit 1–2 minuty.
Před samotným uvolněním aplikaci zopakujte.
Při silně zrezivělých nebo zadřených spojích postup opakujte nebo nechte přípravek působit déle.
Přípravek může po aplikaci zůstat na povrchu bez nutnosti následného odstranění.

Příklady použití:

- Uvolňování zrezivělých šroubů, matic a závitových spojů.
- Demontáž zadřených čepů a kovových součástí.
- Uvolňování zrezivělých komponentů vozidel a podvozků.
- Údržba stavebních, zemědělských a průmyslových strojů.
- Mazání lankových mechanismů a pohyblivých součástí.
- Uvolňování a mazání mechanických spojů při servisu a údržbě zařízení

Skladování:
Skladujte v původních obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě při teplotě +10 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a zdroji zapálení. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.



Balení: 400 ml

Technické údaje:

barva	bezbarvá
vůně	charakteristická
skupenství	plynné
hořlavost	mimořádně hořlavý
pH	8,2 – 9,2
hustota	1,01 – 1,03 g/cm³
báze	vodní
doba působení	1 - 2 minuty
teplota samovznícení	226 °C





Bezpečnostní pokyny :
Mimořádně hořlavý aerosol; nádoba je pod tlakem a při zahřátí se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Používejte vhodné ochranné prostředky a dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu.