

Speciální plastický tuk

77 - 77

Plastické mazivo pro plastikářský průmysl

Rozsah použití:	Speciální plastické mazivo na vyhazovací kolíky a nástroje pro vstřikování plastů
Způsob použití:	Mazivo aplikujte ručně nebo pomocí běžných mazacích zařízení (NLGI-2) přímo na určená místa.
Vlastnosti výrobku:	Speciální plastický tuk s přísadou PTFE, určený na vyhazovací kolíky různých rozměrů a nástroje pro vstřikování plastů. Tuk svým specifickým složením a použitými aditivami výrazně snižuje opotřebení mazaných součástí a dovoluje použití velmi malého množství tuku při dané aplikaci. Použitelný v rozmezí teplot -30°C až +180°C. • Vynikající výkon v oblastech mezního a přechodového tření • Výborná odolnost vůči tlaku a otěru • Antikorozní účinky • Barva: bílá • Teplotní odolnost: -30°C až +180°C • Třída konzistence dle NLGI: 2 • Viskozita při 40°C: 185 mm²/s • Zanedbatelná míra odloučení oleje
Bezpečnostní pokyny:	Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.