

Kluzný montážní sprej

80 - 06

Vysoce výkonné, přilnavé, měděné mazivo pro průmyslové použití

- Rozsah použití:** Univerzální, vysoce výkonný, mazací a ochranný prostředek pro parovody, šroubové spoje, trubkové spoje, příruby, brzdy, spoje výfukového potrubí, zapalovací svíčky, ozubená kola, řetězy, vedení, připojení kotlů a pecí. Použitelný za vysokých provozních teplot a tlaků.
- Způsob použití:** Sprej velmi důkladně protřepejte a aplikujte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na mazané místo nebo plochu. Po použití pročistěte hnací ventil (sprej v obrácené poloze krátce prostříkněte).
- Vlastnosti výrobku:** Univerzální mazací a separační přípravek pro použití za extrémních provozních podmínek. Zabraňuje prorezavění, zapečení, opotřebení a korozi šroubových spojů. Usnadňuje montážní a demontážní práce a eliminuje deformaci a zadření závitových spojů.
- Odpuzuje vodu a prach
 - Odolný kyselinám a alkáliím
 - Odolný proti vyhoření a vymývání
 - Neobsahuje olovo, nikl a kadmium
 - Neomezená tlaková odolnost
 - Teplotní odolnost: -40 °C až +1200 °C
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.