

72-95 Dílenské sorpční rohože

Sorpční rohože pro ochranu podlah a zachytávání provozních kapalin

Oblast použití:

Černá sorpční rohož s třívrstvou strukturou z vyztuženého, bezvláknového ochranného materiálu na povrchu a pevnou, protiskluzovou PE fólií na spodní straně. Určena k zachytávání olejů, maziv, chladicích kapalin a dalších provozních kapalin v dílnách, průmyslových provozech a při údržbě strojů. Slouží jako ochranná podložka při manipulaci s kapalinami nebo při servisních pracích na zařízeních a strojích.

Vlastnosti:

• Třívrstvá struktura:

1. **Povrchová vrstva:** zesílený ochranný materiál, který se nežmolkuje a nezanedává stopy na čistěných površích.
2. **Střední vrstva:** z polypropylenových vláken, zajišťuje maximální absorpční schopnost.
3. **Nepropustná spodní PE fólie:** zabraňuje prosakování absorbovaných olejů a kapalin na podklad, a to i při vysokém zatížení nebo úplném nasycení rohože. Zvyšuje odolnost proti roztržení.

- **Protiskluzová úprava:** spodní fólie zajišťuje stabilitu na podlaze, v zásuvkách nebo na regálech a zabraňuje nechtěnému posunu.

- **Vysoká absorpční schopnost:** rohož dokáže absorbovat až 25násobek své vlastní hmotnosti. Jedno balení (50 kusů) má celkovou absorpční kapacitu cca 43 litrů.

- **Univerzální použití:** vhodná pro oleje, paliva, maziva, ale i nemrznoucí směsi (např. glykol), emulze olej-voda a neagresivní kyseliny a zásady.

- **Mechanická odolnost a stabilita:** odolává mechanickému zatížení a nerozpadá se ani při plném nasycení, což umožňuje bezpečnou manipulaci a přepravu odpadu.

- **Čistota a ekologie:** při použití nevzniká prach ani nečistoty (na rozdíl od granulátů), které je nutné zametat. Přispívá k udržení čistého a bezpečného pracoviště. Způsob likvidace závisí na druhu absorbované kapaliny.

Způsob použití:

Sorpční rohože se jednoduše pokládají na požadované místo v okolí strojů nebo pracovišť. Zabraňují zbytečnému znečištění podlah a chrání pracovní prostředí i zdraví pracovníků.

Příklady použití:

- ochrana podlah při manipulaci s oleji a palivy v dílnách
- zachytávání úniků olejů a provozních kapalin pod stroji a zařízeními
- servis a údržba zemědělských a stavebních strojů v terénu
- ochrana pracovních stolů a podlah při údržbě zařízení
- zachytávání chladicích kapalin, maziv a emulzí při servisních pracích
- použití při haváriích a zásazích záchranných složek
- vložky do zásuvek a regálů



Balení: 1 bal

Technické údaje:

barva	černá
rozměr	40 x 50 cm
počet ks v balení	50 ks (≈ 10 m²)
kategorie	utěrky a sorbenty



Skladování:

Skladujte na suchém a dobře větraném místě. Minimální trvanlivost 24 měsíců. Chraňte před vlhkostí.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Likvidace rohoží závisí na druhu absorbované kapaliny.